

ZEVSUS



EV2



CL5

Описание:


6 температурных режимов кнопка холодного воздуха итальянский PRO AC мотор гибкий шнур 2,8 м 2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)

Дополнение: классическая насадка 60 мм, диффузор с ионизацией

Характеристика	CL5 H	CL5 R
Мощность (230-240V):	1900-2100 W	2100-2300 W
Bec:	563 g	570 g
Скорость воздуха (с насадкой):	142 km/h	152 km/h
Давление:	45 mmH₂O	53 mmH₂O
Производительность:	1.267 L/min	1.450 L/min
Скор. мотора (об/мин):	17.000	19.000







без иони- с ионизации зацией





Кнопки переключения температуры, скорости и холодного воздуха



PRO AC



HKompressor*

Насадка 60 мм+ диффузор 15 "пальчиков" с ионизацией



coif*in


Описание:

6 температурных режимов кнопка холодного воздуха итальянский PRO AC мотор технология ионизации гибкий шнур 2,8 м 2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)

Дополнение: классическая насадка 60 мм, диффузор

Характеристика	NE1 H	NE1 R
Мощность (230-240V):	1900-2100 W	2100-2300 W
Bec:	557 g	566 g
Скорость воздуха (с насадкой):	144 km/h	155 km/h
Давление:	46 mmH₂O	54 mmH₂O
Производительность:	1.289 L/min	1.455 L/min
Скор. мотора (об/мин):	17.000	19.000









Кнопки переключения температуры, скорости и холодного воздуха









• Описание:

6 температурных режимов итальянский PRO AC мотор гибкий шнур 2,8 м 2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)

Дополнение: классическая насадка 60 мм, диффузор

Характеристика	NE3 H	NE3 R
Мощность (230-240V):	1900-2100 W	2100-2300 W
Bec:	551 g	561 g
Скорость воздуха (с насадкой):	144 km/h	155 km/h
Давление:	46 mmH₂O	54 mmH₂O
Производительность:	1.289 L/min	1.455 L/min
Скор. мотора (об/мин):	17.000	19.000









Кнопки переключения температуры и скорости Профессиональный итальянский мотор PRO AC





151


Описание:

6 температурных режимов кнопка холодного воздуха итальянский PRO AC мотор гибкий шнур 2,8 м 2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)

Дополнение: классическая насадка 60 мм, диффузор


Характеристика	EV1 H	EV1 R
Мощность (230-240V):	1900-2100 W	2100-2300 W
Bec:	578 g	591 g
Скорость воздуха (с насадкой):	142 km/h	147 km/h
Давление:	36 mmH₂O	43 mmH₂O
Производительность:	1.150 L/min	1.250 L/min
Скор. мотора (об/мин):	17.000	19.000







Кнопки переключения температуры, скорости и холодного воздуха Профессиональный итальянский мотор PRO AC





EV_2


• Описание:

6 температурных режимов кнопка холодного воздуха итальянский PRO AC мотор гибкий шнур 2,8 м 2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)

Дополнение: классическая насадка 60 мм, диффузор с ионизацией

Характеристика	EV2 H	EV2 R
Мощность (230-240V):	1900-2100 W	2100-2300 W
Bec:	581 g	593 g
Скорость воздуха (с насадкой):	142 km/h	147 km/h
Давление:	36 mmH₂O	43 mmH₂O
Производительность:	1.150 L/min	1.250 L/min
Скор. мотора (об/мин):	17.000	19.000








Фильтр из нержавеющей стали

Профессиональный итальянский мотор PRO AC





ev3


Описание:

6 температурных режимов итальянский PRO AC мотор гибкий шнур 2,8 м 2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)

Дополнение: классическая насадка 60 мм, диффузор

Характеристика	EV3 H	EV3 R
Мощность (230-240V):	1900-2100 W	2100-2300 W
Bec:	578 g	590 g
Скорость воздуха (с насадкой):	142 km/h	147 km/h
Давление:	36 mmH₂O	43 mmH₂O
Производительность:	1.150 L/min	1.250 L/min
Скор. мотора (об/мин):	17.000	19.000







Фильтр из нержавеющей стали

Профессиональный итальянский мотор PRO AC





KORTO A2


• Описание:

6 температурных режимов итальянский PRO AC мотор гибкий шнур 2,8 м 2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)

Дополнение: классическая насадка 60 мм, диффузор с ионизацией

Характеристика	KA2 H	KA2 R
Мощность (230-240V):	2000-2200 W	2200-2400 W
Bec:	522 g	531 g
Скорость воздуха (с насадкой):	148 km/h	162 km/h
Давление:	50 mmH₂O	59 mmH₂O
Производительность:	1.353 L/min	1.467 L/min
Скор. мотора (об/мин):	17.000	19.000










Кнопки переключения температуры, скорости и холодного воздуха

Профессиональный итальянский мотор PRO AC



диффузор 15 "пальчиков"

KORTO AZH





KORTO A6

Описание:

6 температурных режимов итальянский PRO AC мотор гибкий шнур 2,8 м 2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)

Дополнение: классическая насадка 60 мм, диффузор

Характеристика	KA6 H	KA6 R
Мощность (230-240V):	2000-2200 W	2200-2400 W
Bec:	522 g	533 g
Скорость воздуха (с насадкой):	148 km/h	162 km/h
Давление:	50 mmH₂O	59 mmH₂O
Производительность:	1.353 L/min	1.466 L/min
Скор. мотора (об/мин):	17.000	19.000









Кнопки переключения температуры и скорости

Профессиональный итальянский мотор PRO AC





extraKorto²

• Описание:

6 температурных режимов кнопка холодного воздуха итальянский PRO AC мотор технология ионизации гибкий шнур 2,8 м 2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм) + классическая насадка 60 мм

Дополнение: диффузор

Характеристика	EK2 R
Мощность (230-240V):	2200-2400 W
Bec:	520 g
Скорость воздуха (с насадкой):	160 km/h
Давление:	56 mmH₂O
Производительность:	1.460 L/min
Скор. мотора (об/мин):	19.000 rpm

▶ Цвет:

IONIC

Самая мощная модель в своей категории




Кнопки переключения температуры, скорости и холодного воздуха

Профессиональный итальянский мотор PRO AC



extraKorto²



extra Korto⁶

• Описание:

6 температурных режимов технология ионизации гибкий шнур 2,8 м 2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм) + классическая насадка 60 мм

Дополнение: диффузор

Характеристика	EK6 K
Мощность (230-240V):	1800-2000 W
Bec:	495 g
Скорость воздуха (с насадкой):	139 km/h
Давление:	41 mmH₂O
Производительность:	1.311 L/min
Скор. мотора (об/мин):	16.000



IONIC



Кнопки переключения температуры и скорости



